

Блок распределительный на DIN-рейку NO-122-39 РБД-80А Эра Б0051113



Стоимость с НДС

347.09 руб. / шт.

В наличии **141** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Эра**

Артикул: **Б0051113**

Номинальный ток (А): **80**

Способ монтажа: **На DIN рейку, монтажную панель**

Ширина (мм): **30**

Высота (мм): **66**

Глубина (мм): **48.3**

Способ присоединения: **Винтовой**

Количество соединений 10 мм 2: **4**

Количество соединений 16 мм 2: **3**

Количество полюсов: **1**

Ударопрочная: **Да**

Общее число подключений: **7**



Описание

Распределительные блоки РБД на DIN-рейку ЭРА предназначены для распределения электроэнергии от проводника большего сечения на несколько проводников меньшего сечения.

Изделие представляет собой клеммный винтовой зажим из луженой латуни в компактном корпусе из негорючего полиамида 6.6. Крепится на монтажную панель или на DIN-рейку с помощью универсального крепления. Применяется для создания упорядоченных систем распределения в силовых шкафах, квартирных распределительных щитах и для организации главной заземляющей шины.

Применение распределительных блоков РБД на DIN-рейку позволяет:

- создать упорядоченную систему распределения для нулевых, фазных или заземляющих проводников, входящие и отходящие,
- сократить количество проводников в щитке, что упрощает его обслуживание,
- сэкономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить стабильное и долговечное соединение.

Особенности конструкции изделия:

- Цельная токоведущая шина изготовлена из луженой латуни с высоким содержанием меди, что гарантирует хорошую электропроводность и низкий нагрев.
- Монолитный ступенчатый блок уменьшает переходное сопротивление.
- Корпус не поддерживает горение, т.к. выполнен из полиамида с добавлением антипиренов
- Безопасная установка и эксплуатация обеспечивается за счет прозрачной крышки, которая защищает от случайных прикосновений и облегчает визуальный контроль соединений.
- Удобство монтажа за счет усовершенствованной конструкции универсального крепления с возможностью установки на DIN-рейку 35 мм и монтажную панель.
- Болтовой зажим с шестигранной головкой обеспечивают надежное крепление и контакт проводников, а скругленная контактная часть резьбы предотвращают срез проводника при затяжке.
- Быстрота монтажа обеспечивается за счет нанесенной на переднюю крышку специальной маркировки размеров и соответ

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

