

Экспресс-клемма строительно-монтажная СМК 2273-205 5-проводная 0.5-2.5кв.мм (уп.100шт) Rexant 07-3214



Стоимость с НДС

1 220 руб. / шт.

В наличии **15** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **07-3214**

Номинальный ток (А): **24**

Цвет: **Прозрачный**

Количество зажимов, клемм: **5**

Подходит для однопроводных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.2**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **3**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.2**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Подходит для многопроводных проводников: **Нет**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Нет**

С рычагом управления: **Нет**



Описание

Строительно-монтажные экспресс-клеммы REXANT предназначены для подсоединения медных одножильных проводников. Они являются одним из самых быстрых, надежных и удобных способов монтажа проводников в условиях нехватки и ограничения площади.

Обеспечивают экономию места до 50% по сравнению с простыми пружинными клеммами.

Компактный прозрачный корпус удобен для контроля соединения, а яркая цветовая разметка способствует визуальному различию клемм по количеству проводников.

Экспресс-клеммы одновременно подходят для медных и алюминиевых проводников.

Прочный корпус из высококачественных материалов не поддерживает горение.

Быстрый монтаж обеспечивается за счет пружинного способа соединения.

Технические характеристики:

Материал корпуса: полиамид 66

Контакты: луженая медь

Количество контактов: 5

Цвет: прозрачный

Напряжение: 450 В

Ток: 24 А

Поддерживаемое сечение: 5x0,2-2,5 мм² (одножильный провод)

Длина зачистки изоляции: 11 мм

Рабочая температура: -40...+85 °С

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

