

Гильза ГА 150-17 опрес. алюм. КВТ 41457



Стоимость С НДС

92.18 Р руб. / шт.

В наличии **123** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **41457**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Ряд напряжений: **15 кВ**

Материал: **Алюминий**

Номинальное сечение алюминиевых жил (кв.мм): **150**

Подходит для сталеалюминиевого провода: **Да**

Форма поперечного сечения: **Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Описание

- Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
- Материал: алюминий марки АД1
- Секторные жилы рекомендовано скруглить набором матриц НМ-300 С (КВТ)
- После зачистки концов алюминиевых жил с использованием кордошетки на жилы наносится проводящая контактная паста «КВТ». Внутреннюю поверхность гильзы также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести в нее жилы с заходом на



половину длины гильзы и произвести опрессовку

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

