

Гильза ГМЛ 1.5-1.8 опрес. луженая медн. КВТ 62001



Стоимость С НДС

12.56 Р руб. / шт.

В наличии 14111 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **62001**

Исполнение: **Стандартное**

Тип подключения: **Ударный соединительный элемент**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Изоляция: **Нет (без)**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Ряд напряжений: **10 кВ**

Цвет изоляции: **Нет (без)**

Материал: **Медь**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **1.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **1.5**

Подходит для плоских проводников: **Нет**

Подходит для круглых проводов: **Да**



Описание

- Предназначены для соединения опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
- Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия
- Внутренний и внешний диаметры гильз ГОСТ 23469 соответствуют размерам труб, из которых изготавливаются наконечники ГОСТ 7386
- Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице
- Специальная серия высокоточных матриц MW-образной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

