

Гильза соединительная ГСИ 1.5 КВТ 47466



Стоимость С НДС

5 ₺ руб. / шт.

В наличии 66835 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **47466**

Исполнение: **Стандартное**

Тип подключения: **Ударный соединительный элемент**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Изоляция: **Поливинилхлорид (PVC)**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Ряд напряжений: **10 кВ**

Цвет изоляции: **Красный**

Материал: **Медь**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **1.5**

Подходит для плоских проводников: **Нет**

Подходит для круглых проводов: **Да**



Описание

- Предназначены для соединения встык многопроволочных медных проводов методом опрессовки
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °C
- Материал гильзы: медь марки М1
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - стопорная высечка, расположенная по центру гильзы, определяет глубину захода провода в соединитель
 - снятые по краям гильзы фаски облегчают заведение провода
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- В пределах указанного диапазона возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления
- Опрессовка поверх изолирующего корпуса

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

