

Изолента ПВХ 15мм (рул.5м) син. SafeFlex Auto EKF plc-iz-sfau-s



Стоимость С НДС

23.94 ₴ руб. / шт.

В наличии 11 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-iz-sfau-s**

Цвет: **Синий**

Ширина (мм): **15**

Устойчивость к УФ-излучению: **Да**

Толщина (мм): **.15**

Самозатухающий: **Да**

Двухсторонний: **Нет**

Длина (м): **5**

Материал: **Поливинилхлорид (PVC)**

Температуростойкость с (град.С): **-50**

Температуростойкость по (град.С): **80**

Прозрачный: **Нет**

Изоляционная: **Да**

Подходит для высокого напряжения: **Нет**

Вулканизация: **Нет**

Самосваривающийся/Амальгамирующий: **Нет**

Светоотражающая (флуоресцентная): **Нет**



Описание

Изолента из ПВХ SafeFlex отличается высокой прочностью, эластичностью и клейкостью. SafeFlex – это три вида изоленты, у каждой из которых есть свои особенности. Для универсального использования подойдет SafeFlex стандартная, для работы в ограниченном пространстве – SafeFlex Auto, для самых сложных условий – SafeFlex Pro 33+,

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

