

Кабель-канал перфорированный 40x80 L2000 RL6 G DKC 01127RL



Стоимость с НДС

897.61 руб. / шт.

В наличии 573 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **01127RL**

Цвет: **Каменно-серый**

Ширина (мм): **40**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Высота (мм): **80**

Гибкий: **Нет**

Длина (мм): **2000**

Тип крепления: **Перфорация основания**

Расстояние между щелями (мм): **10**

Ширина слота, прорези, щели (мм): **4**

С верхней крышкой: **Да**

Описание

Перфорированный короб предназначен для грамотной организации и безопасной



прокладки кабельно-проводниковой продукции внутри электрических шкафов автоматизации и распределительных устройств. Перфорация корпуса обеспечивает хорошую вентиляцию и охлаждение кабелей, а также защищает от перегрева и повреждений. Повышенная пожаробезопасность достигается за счет не поддерживающего горения материала - ПВХ (класс горючести - ПВХ-0). Особенностью перфорированных коробов ДКС является возможность эксплуатации при низких температурах (от -40 до +60 °С) с сохранением механических свойств, обеспечивающих надежную эксплуатацию оборудования. Размеры: ширина - 40 мм, высота - 80 мм, длина - 2 м. Перфорация: шаг перфорации - 10 мм, ширина зуба - 6 мм, ширина выреза - 4 мм. Цвет - серый.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

