

Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х240-1 белый - ВИМ-Кабель



Стоимость С НДС

368.52 руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00002624



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **240**

Марка кабеля: **АВВГнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **алюминий**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **секторная**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **1**

Диаметр, мм: **27,1**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **В5**

Категория нераспространения горения: **A**



Вес, кг/м: **1,19**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля АВВГнг(А)-LS 1х240-1

Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 1 кВ с частотой 50 Гц. Кабель силовой с алюминиевыми жилами класса 1 или 2, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности и низким дымо- и газовыделением. предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °C. Кабели могут прокладываться при температуре не ниже минус 15 °C

Расшифровка кабеля АВВГнг(А)-LS 1х240-1

А - жила из алюминия;

В - изоляция из ПВХ пластиката;

В - Оболочка из ПВХ пластиката

Г - Отсутствие защитных покровов.

нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением

Условия хранения и эксплуатации

Срок службы - не менее 30 лет.

Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 10 лет.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.

Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.



Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.



Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

