

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x95-1 белый - ВИМ-Кабель



Стоимость С НДС

1 290.32 руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00146762



Описание

Назначение кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x95-1 (Белый)

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Расшифровка кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x95-1


- В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- Г - без защитных покровов;
- нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;



Условия хранения и эксплуатации

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Галерея



Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.