

Клемма 4-х проводная 4x(0.5-2.5мм) для распред. коробки (с контактн. пастой "Alu-Plus") WAGO 2273-244



Стоимость с НДС

27.16 руб. / шт.

В наличии 342 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **WAGO**

Артикул: **2273-244**

Номинальный ток (А): **24**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Красный**

Количество зажимов, клемм: **4**

Диаметр кабеля с (мм): **.5**

Диаметр кабеля по (мм): **2.5**

Подходит для однопроводных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.5**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **1.5**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Подходит для многопроводных проводников: **Нет**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Нет**

С рычагом управления: **Нет**



Описание

- Клеммы со специальной контактной пастой предназначены для подключения алюминиевых и медных проводников. Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления
- Надежное подключение одножильных/многожильных медных проводников (до 3-го класса гибкости), алюминиевых проводников, а также смешанный электромонтаж
- При монтаже многожильных гибких проводов конец многожильного провода предварительно необходимо обжать при помощи втулочных наконечников
- Конструкция клемм предусматривает возможность монтажа проводников различного сечения (0,5 до 2,5) в одной клемме
- Линейное расположение контактной группы экономит место в распределительной коробке, а также делает монтаж более удобным и быстрым
- Каждый проводник имеет отдельное клеммное место и не повреждается в результате монтажа
- Смотровые окна на корпусе клеммы дают возможность контролировать правильность зачистки проводников и защиту от касаний
- Конструкция корпуса клемм предусматривает тестовые гнезда под все стандарты измерительных щупов
- Уникальная цветовая маркировка каждого типоразмера клемм позволяет быстро и правильно идентифицировать их при монтаже
- Возможность визуально определить сечение проводника и необходимую длину зачистки с помощью информации нанесенной на корпус клеммы
- Монтаж не требует использования инструментов
- Прозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жилы
- Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения
- Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое замыкание и разогрев в точке соединения
- Максимальное напряжение: 450 В

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

