

Клемма двухуровневая зажим push-in 4 точки подключения 2.5кв.мм сер. DKC VPRTT-2.5-GY



Стоимость с НДС

157.80 руб. / шт.

В наличии 19411 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **VPRTT-2.5-GY**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Серый**

Номинальное напряжение (В): **500**

Длина (мм): **68.9**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **105**

Ширина/Шаг подключения (мм): **5.2**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **47.6**

При необходимости возможна установка замыкающей пластины: **Да**

Тип электрического присоединения 1: **Присоединение пружинным зажимом**

Количество уровней: **2**

Количество клемм на уровень: **2**

Внутренне связанные уровни: **Нет**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **.14**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **4**



Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.14**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **2.5**

Материал изоляции корпуса: **Термопласт**

Расположение присоединения: **Сверху**

Номинальный ток In (A): **24**

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex e": **Нет**

Описание

Клемма двухуровневая с Push-in зажимом предназначена для соединения четырех проводников, а за счет кнопки-толкателя обеспечивается защита от ошибок при монтаже и случайного прикосновения. Монтаж осуществляется на DIN-рейку OMEGA. Температура эксплуатации от -40 до +105°C. Корпус выполнен из ПА 6.6 с классом горючести V0 UL-94.

Серый цвет, 4 точки подключения, 2.5 мм². Вставные перемычки. Габариты (В×Ш×Г) 47,6×68,9×5,2 мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

