

Клемма проходная винтовой зажим 2 точки подключения 16кв.мм сер. DKC TUR-16



Стоимость с НДС

135.64 руб. / шт.

В наличии 2743 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **TUR-16**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Серый**

Номинальное напряжение (В): **1000**

Длина (мм): **55.3**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **105**

Ширина/Шаг подключения (мм): **12**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **55**

При необходимости возможна установка замыкающей пластины: **Да**

Тип электрического присоединения 1: **Винтовое соединение**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **2**

Внутренне связанные уровни: **Нет**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **1.5**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **25**



Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **1.5**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **25**

Материал изоляции корпуса: **Термопласт**

Расположение присоединения: **Сбоку**

Номинальный ток In (A): **76**

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex e": **Нет**

Описание

Проходная клемма с винтовым зажимом предназначена для соединения двух проводников. Монтаж на DIN-рейку OMEGA. Температура эксплуатации от -40 до +105°C. Корпус выполнен из ПА 6.6 с классом горючести V0 UL-94.

Серый цвет, 2 точки подключения, 16 мм². 2 канала для вставных перемычек. Габариты (В×Ш×Г) 55×55,3×12 мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

