

Клемма проходная зажим push-in 2 точки подключения 4кв.мм сер. DKC VPR-4-GY



Стоимость с НДС

73.20 руб. / шт.

В наличии **223** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **VPR-4-GY**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Серый**

Номинальное напряжение (В): **800**

Длина (мм): **55.9**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **105**

Ширина/Шаг подключения (мм): **6.2**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **36.8**

При необходимости возможна установка замыкающей пластины: **Да**

Тип электрического присоединения 1: **Присоединение пружинным зажимом**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **2**

Внутренне связанные уровни: **Нет**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **.2**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **6**



Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.14**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **4**

Материал изоляции корпуса: **Термопласт**

Расположение присоединения: **Сверху**

Номинальный ток In (A): **32**

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex e": **Нет**

Описание

Проходная клемма с зажимом Push-in предназначена для соединения двух проводников, а за счет кнопки-толкателя обеспечивается защита от ошибок при монтаже и случайного прикосновения. Монтаж осуществляется на DIN-рейку OMEGA. Температура эксплуатации от -40 до +105оС. Корпус выполнен из ПА 6.6 с классом горючести V0 UL-94.

Серый цвет, 2 точки подключения, 4 мм². 2 канала для вставных перемычек. Габариты (В×Ш×Г) 36,8×55,9×6,2 мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

