

Клемма силовая вводная KCB 16-50кв.мм син. EKF plc-kvs-16-50-blue



Стоимость с НДС

157.10 руб. / шт.

В наличии **634** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-kvs-16-50-blue**

Способ монтажа: **DIN-рейка**

Цвет: **Синий**

Номинальное напряжение (В): **800**

Длина (мм): **49**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **80**

Ширина/Шаг подключения (мм): **17.8**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **43**

При необходимости возможна установка замыкающей пластины: **Нет**

Тип электрического присоединения 1: **Винтовое соединение**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **2**

Внутренне связанные уровни: **Нет**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **2.5**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **50**



Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **2.5**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **50**

Материал изоляции корпуса: **Полиамид (РА)**

Расположение присоединения: **Сбоку**

Номинальный ток In (А): **160**

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex e": **Нет**

Описание

Клеммы KCB EKF PROxima предназначены для присоединения вводных медных и алюминиевых проводников. Подключаться могут одножильные и многожильные проводники, а также гибкие многопроволочные провода с наконечником. Сечение подключаемых проводов: от 2,5 до 240 мм² (в зависимости от габарита клемм). Фиксация клеммы на DIN-рейке происходит с помощью специального фиксатора, после приложения незначительного усилия при установке клеммы. Процесс подключения проводника к клемме осуществляется классическим способом – ослабить винт со шлицем под шестигранный ключ, далее вставить проводник в отверстие и затянуть винт. KCB обеспечивают безопасное соединение медных и алюминиевых проводников.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

