

Клемма строительно-монтажная SMK 221-412 2-проводная 0.2-4кв.мм (уп.100шт) PROxima EKF plc-smk-221-412



Стоимость с НДС

1 447.90 руб. / шт.

В наличии 15 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-221-412**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Прозрачный**

Количество зажимов, клемм: **2**

Диаметр кабеля с (мм): **.5**

Диаметр кабеля по (мм): **2.3**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.2**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **4**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.2**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **4**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **24**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **11**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.2**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **4**



Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Да**

С рычагом управления: **Да**

Описание

Клеммы СМК-221 ЕКФ стали результатом развития классической серии СМК-222 и выделяются на российском рынке своим уникальным дизайном. Изделия предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводов сечением до 4 мм² в цепях переменного тока до 400В. Клеммы СМК-221 отличаются повышенной прочностью и рассчитаны на многократное использование. Кроме того, новые клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С и относительной среднегодовой влажности 60% при температуре 20° С. Новые надежные клеммы СМК-221, которые заметно облегчают процесс монтажа проводки, предназначены для электриков и строителей. Во избежание перегрева в одну клемму предусматривается подключение проводов одного сечения.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

