

Клемма строительно-монтажная SMK 222-412 2-проводная 0.08-2.5кв.мм с рычагом (уп.100шт) PROxima EKF plc-smk-412



Стоимость с НДС

1 563.55 руб. / шт.

В наличии 166 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-412**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Светло-серый**

Количество зажимов, клемм: **2**

Диаметр кабеля с (мм): **.32**

Диаметр кабеля по (мм): **1.83**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.08**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **4**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.08**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **2.5**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **28**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **11**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.8**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **4**



Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Да**

С рычагом управления: **Да**

Описание

Клеммы СМК предназначены для многоразового присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди (серия 222) или меди и алюминия (серия 224) в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С и относительной среднегодовой влажности 60% при температуре 20° С.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

