

Клемма строительно-монтажная СМК 222-413 3-проводная 0.08-2.5/4кв.мм сер. (уп.50шт) Rexant 07-5253-4



Стоимость с НДС

884.50 руб. / шт.

В наличии **401** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **07-5253-4**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Светло-серый**

Количество зажимов, клемм: **3**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.1**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **3**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.08**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **4**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **28**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **12**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.08**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **4**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Да**



С рычагом управления: **Да**

Описание

Соединительная многоцветная клемма REXANT с плоско-пружинным зажимом предназначена для соединения медных одножильных и многожильных зачищенных проводников тонкого сечения. Перед монтажом с соединяемым проводником необходимо снять изоляцию в соответствии с обозначениями на корпусе клеммы. Зачищенный участок с монтажной стороны не должен иметь сильных изгибов. Проводник вводится в свободное гнездо клеммы с предварительно поднятым оранжевым рычажком, после чего рычаг опускается в исходное положение. Контакт осуществляется путем зажима проводника пластиной. Конструкция предотвращает случайное размыкание контакта. Специальное технологическое отверстие на корпусе клеммы предназначено для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра. Корпус из пластика делает контакт изолированным. Извлечение проводника (демонтаж) осуществляется перечисленными действиями в обратном порядке.

Характеристики:

Размер: 17x14.5x20.5 мм

Материал: полиамид

Количество контактов: 3

Материал контактов: луженая медь

Зажим: сталь

Цвет: серый

Напряжение: 400 В

Материал подключаемых проводов: Cu (медь)

Типы подключаемых проводов: одножильные, многожильные

Ток для одножильных проводов: 32 А

Ток для многожильных проводов: 24 А

Классификация по AWG: 28-12

Поддерживаемое сечение для одножильного провода: 3x0.08-4 мм²

Поддерживаемое сечение для многожильного провода: 3x0.08-2.5 мм²

Рабочая температура: -40...+85 °С

Количество в упаковке: 50 шт.

Преимущества:

Простой и быстрый монтаж/демонтаж соединения

Безопасное подключение без использования специальных инструментов

Компактные размеры

Удобная форма



Наличие гнезда для проверки соединения

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

