

Клемма строительно-монтажная СМК 222-415 5-проводная 0.08-2.5/4кв.мм сер. (уп.40шт) Rexant 07-5255-4



Стоимость с НДС

927.20 руб. / шт.

В наличии 117 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **07-5255-4**

Номинальный ток (А): **32**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Светло-серый**

Количество зажимов, клемм: **5**

Подходит для однопроводных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.1**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **3**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **28**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **12**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.2**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **4**

Подходит для многопроводных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Да**

С рычагом управления: **Да**



Описание

Соединительная многоцветная клемма REXANT на 5 проводников с плоско-пружинным зажимом предназначена для подсоединения медных одножильных и многожильных зачищенных проводников тонкого сечения.

Перед монтажом с соединяемых проводников необходимо снять изоляцию в соответствии с обозначениями на корпусе клеммы (9-12 мм). Зачищенный участок с монтажной стороны не должен иметь сильных изгибов. Вставьте его в свободное гнездо клеммы, предварительно подняв оранжевый рычажок, после этого опустите рычажок в исходное положение. Контакт осуществляется путем зажима проводника пластиной. Конструкция предотвращает случайное размыкание контакта. Специальное технологическое отверстие на корпусе клеммы предназначено для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра. Корпус из пластика делает контакт изолированным.

Извлечение проводника (демонтаж) осуществляется действиями в обратном порядке.

Характеристики:

Размер: 26,6x14,5x20,5 мм

Материал: Полиамид 66

Количество контактов: 5

Материал контактов: луженая медь

Зажим: сталь

Цвет: серый

Напряжение: 400 В

Материал подключаемых проводов: Cu

Типы подключаемых проводов: одножильные, многожильные

Ток: для одножильных проводов — 32 А, для многожильных проводов — 24 А\28-12 AWG

Поддерживаемое сечение: 5x0,2-4 мм² (одножильный провод), 5x0,14-2,5 мм²

(многожильный провод)

Рабочая температура: -40...+85 °С

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

