

Клемма строительно-монтажная SMK 2273-243 3-проводная 0.5-2.5кв.мм с пастой (блист.5шт) PROxima EKF plc-smk-2273-243b



Стоимость С НДС

82.96 руб. / шт.

В наличии 40 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-2273-243b**

Номинальный ток (А): **24**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Светло-серый**

Количество зажимов, клемм: **3**

Диаметр кабеля с (мм): **.8**

Диаметр кабеля по (мм): **1.83**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **.5**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **2.5**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **.5**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **2.5**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **20**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **13**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.5**



Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Нет**

С рычагом управления: **Нет**

Описание

Каждая упаковка содержит по пять клемм. Прочный пластик дает дополнительную защиту изделиям, а лаконичный дизайн с яркими цветами выгодно выделяется на полках магазинов. Антивандальная упаковка полностью запаяна, что исключит ее несанкционированное вскрытие в магазине. Клеммы СМК с пастой EKF предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Контактная паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

