

## Клемма строительно-монтажная SMK 773-173 3-проводная 2.5-6кв.мм с пастой (уп.50шт) PROxima EKF plc-smk-773-173



Стоимость с НДС

**1 836.59** руб. / шт.

В наличии 209 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-smk-773-173**

Номинальный ток (А): **41**

Номинальное напряжение (В): **400**

Цвет: **Оранжевый**

Количество зажимов, клемм: **3**

Диаметр кабеля с (мм): **1.83**

Диаметр кабеля по (мм): **2.91**

Подходит для однопроволочных проводников: **Да**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **2.5**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **6**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **2.5**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **6**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG с: **13**

Диапазон площади сечения по стандарту AWG по: **9**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **2.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **6**



Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для гибкого провод(ник)а: **Нет**

С рычагом управления: **Нет**

## Описание

Клеммы СМК с пастой ЕКФ предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы применяются в распределительных коробках. Удобство данных клемм заключается в безвинтовом креплении проводников (используется подпружиненная стальная пластина с антикоррозионным покрытием). Качество подключения не зависит от квалификации электромонтажника. Каждый проводник имеет отдельное клеммное место. Контактная паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы можно использовать при температуре от -40 до +40° С.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

