

Клещи токовые P266C PROCONNECT 13-3052



Стоимость С НДС

1 224.27 ₽ руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **PROCONNECT**

Артикул: **13-3052**

Род тока: **Переменный ток**

Индикация: **Цифровой**

Выбор диапазона: **Ручной**

Диапазон измерения переменного тока с (A): **200**

Диапазон измерения переменного тока по (A): **1000**

Диапазон измерения сопротивления: **Да**

Размер отверстия клещей, зажима (мм): **50**

Проверка целостности: **Да**

Измерение коэффициента мощности: **Нет**

Измерение токов утечки: **Нет**

Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами: **Нет**

Измерение высших гармоник: **Нет**

Измерение переменного тока: **Да**

Измерение постоянного тока: **Нет**

Аналоговые показания: **Нет**



Описание

Токоизмерительные клещи (или Клещи Дитце) – это прибор, который позволяет измерять переменный ток без разрыва самой цепи, в которой проводится измерение. Прибор получает результат измерений исходя из закона электромагнитной индукции. Если в проводнике течет ток, то вокруг проводника создается магнитное поле и если этот проводник охватить другим проводником, то в нем возникает ЭДС (ЭлектроДвижущая Сила). Полученная ЭДС при определенных условиях пропорциональна измеряемому току. И таким образом, измерив напряжение на данном проводнике, станет возможным и определение величины измеряемого тока.

Токоизмерительные клещи серии P266C PROconnect являются многофункциональным прибором, с помощью которого можно измерить множество параметров. Кроме основной функции, измерения переменного тока, с помощью P266C можно измерить постоянное и переменное напряжение, сопротивление и даже температуру.

Токовые клещи P266C имеют функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран. Прибор изготовлен из высококачественных материалов и имеют эргономичный дизайн.

Инженеры старались максимально упростить прибор и поэтому с ним легко работать даже одной рукой. Кроме того у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.

Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании СДС.

Характеристики:

Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В $\pm(0.8\%)$

Переменное напряжение: 200 В/750 В $\pm(1.0\%)$

Переменный ток: 20 А/200 А/1000 А $\pm(2.0\%)$

Сопротивление: 200 МОм/20 МОм/1 МОм/ 10 КОм $\pm(1.0\%)$

Температура: -20~+1000 °C/-4~+1832 °F $\pm(2.0\%)$

Функциональные возможности:

3?-разрядный дисплей с максимальным значением отображения 1999

Охват клещей: 50 мм

Ручной выбор предела измерений

Регистрация max значений (Max Hold)

Режим удержания измерений DATA HOLD

Прозвонка целостности цепи

Импеданс: <50 Ом

Питание: 1 x 9 В (тип «Крона») PROconnect

Тип батареи: 9 В «Крона»

В комплекте: щупы, термopара, батарейка, инструкция, чехол

Вес: 240 г

Размер: 230?68?37 мм



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.rem cable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

