

Колодка клеммная JXB-4/35 (35a) син. EKF plc-jxb-4/35b



Стоимость С НДС

29.96 Р руб. / шт.

В наличии 269 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **plc-jxb-4/35b**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Синий**

Номинальное напряжение (В): **800**

Длина (мм): **42**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **85**

Ширина/Шаг подключения (мм): **6.5**

Высота минимально возможного монтажа (мм): **45**

При необходимости возможна установка замыкающей пластины: **Да**

Тип электрического присоединения 1: **Винтовое соединение**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **2**

Внутренне связанные уровни: **Нет**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **2**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **4**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **2**



Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **4**

Материал изоляции корпуса: **Полиамид (РА)**

Расположение присоединения: **Сбоку**

Номинальный ток In (А): **35**

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex e": **Нет**

Описание

Колодки клеммные JXB EKF PROxima и EK-JXB (земля) устанавливаются на DIN-рейку в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и разного назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Изготовлены из цветного жаростойкого полиамида. ГОСТ Р 50030.7.2002

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

