

Колодка клеммная полиамид 12х2.5мм винт. п/а ОК-431-12-NY DKC 43112NY



Стоимость с НДС

147.61 руб. / шт.

В наличии **41** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKC**

Артикул: **43112NY**

Способ монтажа: **Прямая установка**

Цвет: **Белый**

Номинальное напряжение (В): **450**

Количество полюсов: **12**

Рабочая температура с (град.С): **-20**

Рабочая температура по (град.С): **110**

Количество клемм на полюс: **2**

Тип электрического присоединения 1: **Винтовое соединение**

Тип электрического присоединения 2: **Винтовое соединение**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **2.5**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **2.5**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.75**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **2.5**

Материал изоляции корпуса: **Полиамид (РА)**

Расположение присоединения: **Сбоку**



Номинальный ток In (А): **24**

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex e": **Нет**

Описание

Винтовые клеммные колодки представляют собой надежное решение для соединения проводов в электрических цепях. Эти клеммные зажимы состоят из токопроводящей части, заключенной в прочный диэлектрический корпус из полиамида 6.6, который отличается повышенной стойкостью к внешним воздействиям, негорючестью и термостойкостью в диапазоне от -20°C до +110°C. Материал контактов – бронза (OT58) с никелевым покрытием (Ni). Классические винтовые клеммы обеспечивают прочное и долговечное соединение проводников, значительно упрощают монтажные работы и предотвращают перегрев в местах контактов. Номинальные параметры колодок составляют: напряжение до 450 В, ток до 24 А, максимальное сечение подключаемого провода - 2,5 мм². Конструкция предусматривает 12 полюсов.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

