

Колодка клеммная винтовая 2.5 UT син. EKF scr-ut-2.5-b



Стоимость С НДС

21.07 ₪ руб. / шт.

В наличии 30 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **scr-ut-2,5-b**

Способ монтажа: **DIN-рейка 35 мм**

Цвет: **Синий**

Номинальное напряжение (В): **800**

Рабочая температура с (град.С): **-40**

Рабочая температура по (град.С): **75**

Тип электрического присоединения 1: **Винтовое соединение**

Количество уровней: **1**

Количество клемм на уровень: **2**

Сечение однопроволочного проводника с (кв.мм): **.2**

Сечение однопроволочного проводника по (кв.мм): **4**

Сечение многопроволочного гибкого проводника с (кв.мм): **.2**

Сечение многопроволочного гибкого проводника по (кв.мм): **2.5**

Материал изоляции корпуса: **Полиамид (РА)**

Номинальный ток In (А): **32**



Описание

Колодки клеммные винтовые устанавливаются на DIN-рейку в электрических щитах и технологическом оборудовании для надежного и удобного подключения проводников различного сечения и назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в электрических цепях переменного тока с напряжением до 800В и частотой 50Гц. Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида, неподверженного иссыханию и растрескиванию. Клеммные колодки винтовые используются для создания удобной системы распределения нагрузки, аккуратного монтажа и удобства дальнейшей эксплуатации электрических систем.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

