

Колпачок концевой 16-150 Инсталл 14048



Стоимость С НДС

14.62 Р руб. / шт.

В наличии 58 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ИНСТАЛЛ**

Артикул: **14048**

Номинальное сечение проводника (кв.мм): **16**

Материал: **Пластик**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **150**

Тип системы: **СИП-2/СИП-4**

Описание

1. Область применения:

Колпачок концевой 16-150 применяется для изоляции СИП на напряжение до 1 кВ. Колпачок применяется для предотвращения поражения электрическим током и попадания влаги в жилу проводника.

2. Технические характеристики:

Колпачок изготовлен из резины, стойкой к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям. Колпачок изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Колпачок устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение провода СИП, кв.мм – 16-150;

Диаметр кабеля, мм – 6-19;

Масса зажима, кг – 0,06;



Температура эксплуатации, °C – от -60 до +50

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remccable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

