

Контактор КМЭ 40А кат. 195.5-253В AC 1НО+1НЗ EKF ctr-s-40-220



Стоимость с НДС

1 841.53 руб. / шт.

В наличии 33 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **ctr-s-40-220**

Модульное исполнение: **Нет**

Количество замыкающих главных контактов: **3**

Количество вспомогательных замыкающих контактов: **1**

Количество вспомогательных размыкающих контактов: **1**

Номинальный рабочий ток I_e при AC-3, 400 В (А): **40**

Номинальный рабочий ток I_e при AC-1, 400 В (А): **60**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **195.5**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **253**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Номинальная рабочая мощность (NEMA) (кВт): **10**



Описание

Контакторы КМЭ EKF PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭ. Пружина препятствует смыканию контактов. При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. Основное назначение контактора КМЭ – частые дистанционные включения и выключения силовых электрических цепей в нормальном режиме работы.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

