

Контактор NC2-150 150A кат. 380-415В AC AC-3 (R) CHINT 671691



Стоимость с НДС

15 200.04 руб. / шт.

В наличии **15 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **671691**

Модульное исполнение: **Нет**

Количество замыкающих главных контактов: **3**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В (А): **150**

Номинальный рабочий ток Ie при AC-1, 400 В (А): **250**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **380**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **415**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**

Номинальная рабочая мощность (NEMA) (кВт): **75**

Тип изделия/компонента: **Контактор**

Описание

Контакторы NC2 - это серия силовых коммутационных аппаратов от компании CHINT.



Они рассчитаны на более серьезные нагрузки и коммутацию более мощных потребителей электроэнергии в сравнении с другими модельными линейками контакторов CHINT. Серия NC2 охватывает номинальные токи от 115А до 800А. Данный модельный ряд не имеет встроенных дополнительных контактов. Но в конструкции изделия предусмотрены специальные монтажные гнезда для их установки. Совместно с контактором можно использовать такие дополнительные узлы как вспомогательные контакты, приставка с выдержкой времени, механическая блокировка и др. Конструкция силовых контакторов NC2 включает основание, контактную систему, магнитную систему и дугогасительную камеру. Для контактной системы данной серии контакторов характерен двойной разрыв цепи. Магнитная система отвечает непосредственно за включение и отключение. Конструктивно она выполнена единым блоком с катушкой управления. Такой блок легко извлекается из основания, что делает обслуживание и ремонт более простым и оперативным. Что касается материалов, то корпус контактора выполнен из негорючего пластика, а для производства нижней части основания использован алюминиевый профиль. Серия NC2 отличается также малой зоной ионизации выхлопных газов. Это позволяет монтировать даже контакторы большой мощности без изменения расстояний до других электротехнических устройств. Установка предполагает как горизонтальный, так и вертикальный монтаж шин. Еще одна важная особенность серии - это наличие моделей реверсивных контакторов в заводском исполнении.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.rem cable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

