

Коробка КЗНС-08 УХЛ1.5 IP65 латун. сальники ГОФРОМАТИК zeta30314



Стоимость с НДС

3 444.20 руб. / шт.

В наличии **57 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ЗЭТАРУС**

Артикул: **zeta30314**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Ширина (мм): **175**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **100**

Возможность расширения: **Нет**

С прозрачной крышкой: **Нет**

С крышкой: **Да**

Количество соединительных клемм: **10**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **660**

Длина (мм): **215**

Пломбируемая: **Нет**

Огнестойкая целостность цепи (по стандарту DIN 4102-12): **Нет (без)**

Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Сталь**



Температура эксплуатации с (град.С): **-40**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Количество входов, вводов: **5**

Взрывопротоверенное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Винтовое**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **4**

Степень защиты IP: **IP65**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС): **Нет (без)**

Толщина плиты шкафа (мм): **2**

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕ

Коробки КЗНС предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых цепей, выполняемых контрольными кабелями и силовыми кабелями с алюминиевыми или медными жилами.

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коробки соединительные применяются для соединения и разветвления электрических цепей постоянного и переменного тока. Напряжение постоянного тока - до 400В, напряжение переменного тока частоты 50 Гц - до 660В.

• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ

В стандартную комплектацию входит само устройство

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

