

Коробка распаячная ОП 50x50x20 IP20 КМ41206-01 (4 клем. 3кв.мм) бел. IEK УКО10-050-050-020-K01



Стоимость с НДС

62.90 руб. / шт.

В наличии 1190 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **УКО10-050-050-020-K01**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Цвет: **Белый**

Ширина (мм): **50**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **20**

Возможность расширения: **Нет**

С крышкой: **Да**

Количество соединительных клемм: **4**

Длина (мм): **50**

Пломбируемая: **Да**

Материал: **Полистирол**

Взрывоповеренное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Винтовое**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **3**

Степень защиты IP: **IP40**



Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС): **Нет (без)**

Описание

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой. Подходят для прямого монтажа. Крепление к стене осуществляется при помощи саморезов. Материал изготовления: основание - полистирол, крышка - АБС-пластик. Материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free). Цвет: белый. Степень защиты: IP40. Температура эксплуатации: -25...+40. Количество вводов: 2 - D=4мм. Размер: 50x50x20мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

