

Коробка распаячная ОП 50х50х20 IP20 КМ41206-04 (4 клем. 3кв.мм) сосна IEK UKO10-050-050-020-K34



Стоимость с НДС

88.69 руб. / шт.

В наличии 430 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UKO10-050-050-020-K34**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Ширина (мм): **50**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **20**

Возможность расширения: **Нет**

С крышкой: **Да**

Количество соединительных клемм: **4**

Длина (мм): **50**

Пломбируемая: **Да**

Материал: **Полистирол**

Взрывопродержанное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Винтовое**

Максимальное сечение проводника (кв.мм): **3**

Степень защиты IP: **IP40**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**



Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Описание

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой. Подходят для прямого монтажа. Крепление к стене осуществляется при помощи саморезов. Материал изготовления: полистирол. Материал коробок является безгалогенным («HF» — halogen-free). Цвет: сосна. Степень защиты: IP40. Температура эксплуатации: -25...+40. Количество вводов: 2 - D=4мм. Размер: 50x50x20мм.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

