

Коробка распределительная ОП 100x100x50мм IP56 гладкие стенки красн. DKS 53811



Стоимость с НДС

189.61 руб. / шт.

В наличии 7 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DKS**

Артикул: **53811**

Цвет: **Красный**

Ширина (мм): **114**

Глубина (мм): **62**

Форма: **Квадрат**

Защитное покрытие поверхности: **Необработанная**

Оснащение: **Нет (без)**

Длина (мм): **114**

Пломбируемая: **Да**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Взрывоповеренное исполнение: **Да**

Фиксация крышки: **Винтовое**



С защитным экраном: **Да**

Всепогодный: **Да**

Степень защиты IP: **IP56**

Для диаметров труб: **25 мм**

Ввод сзади: **Да**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Соединяемый в ряд: **Да**

Вид ввода в корпус: **Нет (без)**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Описание

Прямоугольная ответвительная коробка с гладкими стенками используется для оформления и защиты от повреждений мест соединения кабелей. Для ввода кабеля в коробку применяются кабельные зажимы или муфты (не входят в комплект). Крышка крепится на винты. Применение коробки обеспечивает надежную защиту от попадания влаги и пыли (IP 56).

Внутренние размеры коробки: 100x100 мм, глубина – 50 мм. Габаритные размеры: 114x114x62 мм. Материал – пластик. Ответвительные коробки с гладкими стенками могут устанавливаться в помещениях или на улице (при условии, что на коробку не будут воздействовать прямые солнечные лучи или осадки). Коробка рассчитана на эксплуатацию при температуре от -25 °C до +60 °C.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

