

Коробка распределительная ОП 65х40мм IP55 SE IMT35093



Стоимость С НДС

60.56 Р руб. / шт.

В наличии 42 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **IMT35093**

Способ монтажа: **Настенный/Потолочный**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **84**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Глубина (мм): **48**

Форма: **Круглая**

Защитное покрытие поверхности: **Необработанная**

Диаметр (мм): **84**

Оснащение: **Нет (без)**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **2000**

Длина (мм): **84**

Пломбируемая: **Нет**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**



Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Количество входов, вводов: **4**

Взрывопротоверенное исполнение: **Нет**

Фиксация крышки: **Защелкивание**

С защитным экраном: **Нет**

Всепогодный: **Да**

Степень защиты IP: **IP55**

Для диаметров труб: **20 мм**

Ввод сзади: **Да**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Соединяемый в ряд: **Да**

Вид ввода в корпус: **Ступенчатый мембранный сальник**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Тип крышки: **Крышка-заглушка**

Прозрачная крышка: **Нет**

Для установки в грунт: **Нет**

Для установки под водой: **Нет**

Описание

Распределительные коробки Systeme Electric (панель Schneider Electric) используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, колпачки, изолирующие крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Размеры: внутренние D65x40, внешние D84x48 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °С. Материал: полипропилен. Цвет – серый.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

