

## Коробка распределительная ОП 80х40мм IP44 4 каб. ввод ДКС 53600



Стоимость с НДС

**75.98** руб. / шт.

В наличии 67 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **53600**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **80**

Глубина (мм): **43**

Форма: **Круглая**

Защитное покрытие поверхности: **Необработанная**

Диаметр (мм): **88**

Оснащение: **Нет (без)**

Длина (мм): **80**

Пломбируемая: **Да**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Материал: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Количество входов, вводов: **4**



Взрывоповеренное исполнение: **Да**

Фиксация крышки: **Защелкивание**

С защитным экраном: **Да**

Всепогодный: **Да**

Степень защиты IP: **IP44**

Для диаметров труб: **20 мм**

Ввод сзади: **Да**

Для взрывоопасных зон по газу: **Нет (без)**

Соединяемый в ряд: **Да**

Вид ввода в корпус: **Уплотнительная мембрана**

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

## Описание

Ответвительная коробка круглой формы с кабельными вводами предназначена для эстетичного оформления мест соединения кабелей (силовых, осветительных, а также кабелей информационных сетей) и их защиты от повреждений, влаги и пыли. Коробка имеет 4 кабельных ввода, максимальный диаметр кабеля – 20 мм. Ответвительные коробки обеспечивают высокий уровень пыле- и влагозащиты – до IP 44.

Диаметр коробки – 88 мм, глубина – 43 мм (габаритные размеры), внутренние размеры – 80x40 мм. Материал – пластик. Ответвительные коробки подходят для установки в помещении и на открытом воздухе (при условии защиты от прямых солнечных лучей и осадков). Цвет: серый. Диапазон температур эксплуатации: от –25 °С до +60 °С.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

