

Корпус металлический ЩМП-06 SIMPLE 500x400x175 IP31 NO_SIMPLE_SHMP-06_IP31 ЭРА Б0041657



Стоимость с НДС

3 637.43 руб. / шт.

В наличии **14 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Эра**

Артикул: **Б0041657**

Способ монтажа: **Открытой установки**

Класс защиты от поражения электрическим током: **I**

Цвет: **Серый**

Ширина (мм): **400**

Высота (мм): **500**

Глубина (мм): **175**

Номер цвета RAL: **7035**

С монтажной панелью: **Да**

Защитное покрытие поверхности: **С порошковым покрытием**

Количество рядов: **1**

Тип покрытия: **Дверь**

Количество кабельных вводов: **3**

Возможность расширения: **Нет**

Монтажная глубина (мм): **110**

Тип крышки: **Закрытого типа**



Материал корпуса: **Сталь**

Ширина в числах модульных расстояний: **12**

Подходит для использования вне помещений: **Нет**

Тип дверей: **Одинарный**

Степень защиты IP: **IP31**

Прозрачная дверь: **Нет**

С замком: **Да**

Подходит для использования вне помещений: **Нет**

Подходит для молниезащиты: **Нет**

Номинальный ток (in) (A): **630**

Толщина плиты шкафа (мм): **1**

Толщина двери / крышки (мм): **1**

Тип крышки: **Закрытого типа**

Описание

Щит с монтажной панелью ЭРА SIMPLE ЩМП-06_IP31 (500x400x175) предназначен для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электрической энергии и автоматизации технологических процессов, защита электротехнического, низковольтного, мультимедийного оборудования от воздействия окружающей среды. Сборки щитов управления, автоматизации, пожарной автоматики. Применяется в гражданском строительстве, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, при эксплуатации спортивных объектов. Щит изготовлен из качественной российской стали, имеет жесткий сварной корпус и высококачественное эпоксидно-полиэфирное порошковое наружное покрытие. Широкий ассортимент моделей в серии ТМ ЭРА и ЭРА SIMPLE. Щит изготовлен из высококачественной стали 08 пс ГОСТ 1050-88 методом сварки. Высококачественное порошковое покрытие, цвет RAL 7035, RAL 3000 для щитов пожарной сигнализации и управления. Высокая технологичность корпуса и простота монтажа. Оцинкованная монтажная панель. Высокий уровень электробезопасности. Универсальная конструкция предотвращает попадание пыли, влаги, наледи внутрь корпуса. Для исполнения IP54 - высококачественный двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель. В комплектацию поставки входит замок с двумя ключами. Полная комплектация изделия указана в паспорте. Гарантия от сквозной коррозии 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации 1 год.



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

