

Муфта кабельная концевая 1кВ 5ПКТп-1-70/120 КВТ 60329



Стоимость С НДС

1 800.80 руб. / шт.

В наличии 74 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **60329**

Исполнение: **Термоусадочный**

Ряд напряжений: **1 кВ**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **70**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **120**

Количество жил: **5**

Описание

- Предназначены для оконцевания 5-ти жильных кабелей:
- с пластмассовой изоляцией (ПВХ/СПЭ) и ЭПР изоляцией
- с броней или без брони (в названии муфт для кабелей с броней присутствует "(б)")
- на напряжение до 1 кВ
- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, НУМ, НУУ, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ, АРБВ, РБР, АРБР, РБП
- Комплект для 5-ти жильных кабелей универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки



- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовую пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к бронелентам
- При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте.
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как кабельные наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Выпускается по ТУ 3599-006-97284872-2006

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

