

## Мультиметр портативный MAS830L (DT850L) PROCONNECT 13-3021



Стоимость с НДС

**816.18** руб. / шт.

В наличии 5 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **PROCONNECT**

Артикул: **13-3021**

Память измеренных значений: **Да**

Индикация: **Цифровой**

Выбор диапазона: **Ручной**

Измерение истинного среднеквадратического значения (TRMS): **Нет**

Проверка целостности: **Да**

Интерфейс: **Нет**

Измерение емкости: **Нет**

Измерение температуры: **Нет**

Измерение частоты: **Нет**

С измерением уровня шума (дБ): **Нет**

Память мгновенного значения (Data Hold): **Да**

Ик-интерфейс: **Нет**

Взрывоповеренное исполнение: **Нет**

Аналоговые показания: **Нет**

Bluetooth интерфейс: **Нет**



Проверка целостности цепи/проверка диодов: **Да**

Измерение индуктивности: **Нет**

Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: **0,1 мВ**

Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: **0,01 мкА**

Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: **100 мВ**

Наименьшее разрешение по сопротивлению: **0,01 Ом**

Измерение проводимости: **Да**

Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе  
АС (В): **600**

Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе  
DC (В): **600**

Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC (А): **10**

Максимальный диапазон сопротивлений (МОм): **2**

Мультидисплей: **Да**

Категория измерений: **CAT III**

Номинальное испытательное напряжение 100 В: **Нет**

Номинальное испытательное напряжение 1000 В: **Нет**

Номинальное испытательное напряжение 250 В: **Нет**

Номинальное испытательное напряжение 500 В: **Нет**

Измерение относительной величины: **Нет**

Регистратор пиковых значений: **Нет**

## Описание

Мультиметр — электроизмерительный прибор, который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Все приборы серии MAS830 измеряют постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление в цепи. А также с помощью данного прибора можно проводить тестирование диодов и прозвонку целостности цепи. Данные приборы являются более совершенными в линейке мультиметров PROconnect, имеют противоударный бампер, функцию удержания



данных на дисплее DATA HOLD — позволяет запомнить данные, если измерение проводится в труднодоступном месте, функцию подсветки дисплея — поможет в темноте или отсутствии электричества и освещения.

Прибор MAS830L является портативным мультиметром, компактные размеры позволяют всегда носить его с собой. Но, несмотря на малые размеры, данный мультиметр обладает широким функционалом и это выгодно отличает его от других.

Инженеры старались сделать прибор максимально удобным для использования. Выбор измеряемых величин и пределов измерений производится с помощью усиленного поворотного регулятора, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.

Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.

#### Характеристики:

Постоянное напряжение: 200 мВ/2В ( $\pm 0,5\%+3$ ), 20 В/200 В ( $\pm 0,8\%+5$ ), 600 В ( $\pm 1\%+5$ )

Переменное напряжение: 200 В/600 В ( $\pm 2\%+10$ )

Постоянный ток: 200 мкА/2 мА/20 мА ( $\pm 1,8\%+2$ ), 200 мА ( $\pm 2,0\%+2$ ), 10 А ( $\pm 2,0\%+10$ )

Сопротивление: 200 Ом ( $\pm 1,0\%+10$ ), 2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 МОм ( $\pm 1,0\%+4$ )

Тестирование диодов/транзисторов (hfe)

Прозвонка целостности цепи

Режим DATA HOLD

Подсветка дисплея

3,5-разрядный дисплей

Размер: 135x67x33 мм

Тип батареи: PROconnect 9 В «Крона» (в комплекте)

Противоударный чехол в комплекте

Вес: 145 г (включая батарею)

Комплектация: мультиметр, измерительные щупы, батарея, инструкция, упаковка.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

