

Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 опрес. КВТ 44845



Стоимость С НДС

28.15 Р руб. / шт.

В наличии 279 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **44845**

Герметичные: **Нет**

Материал: **Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы: **8**

Номинальное сечение алюминиевых жил (кв.мм): **25**

Подходит для сталеалюминиевого провода: **Да**

Форма поперечного сечения: **Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Стандартное номинальное сечение (кв.мм): **25**

Описание

- Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов
- Материал: алюминий марки АД1
- При подключении к медным шинам рекомендовано использование алюмомедных шайб ШАМ
- Секторные жилы перед опрессовкой рекомендовано скруглить набором матриц скругления НМ-300-С (КВТ)



- После зачистки концов алюминиевых жил кордощеткой на жилы наносится проводящая контактная паста «КВТ». Внутреннюю поверхность наконечника также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести жилу до упора и произвести опрессовку

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

