

Наконечник герметичный изолированный НИМ 70 (СРТАУ 70) IEK UZA-25-D70



Стоимость с НДС

419.62 руб. / шт.

В наличии 50 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **IEK**

Артикул: **UZA-25-D70**

Герметичные: **Да**

Материал: **Al/Cu**

Номинальное сечение алюминиевых жил (кв.мм): **70**

Подходит для сталеалюминиевого провода: **Нет**

Форма поперечного сечения: **Для круглого многопроволочного/Для секторного многопроволочного**

Стандартное номинальное сечение (кв.мм): **70**

Описание

Предназначены для герметичного оконцевания многожильных проводов опрессовкой. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям.

Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр. Для достижения данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана на наконечнике. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода



должна сохраняться на одном уровне вплоть до границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю, соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии. Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют:

- 1200 Н для сечений 16 мм² и 25 мм².
- 2500 Н для сечений 35 мм², 50 мм², 54 мм², 70 мм², 95 мм², 120 мм², 150 мм².

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.rem cable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

