

Наконечник кольцевой изол. НКИ 1.5-6 (уп.50шт) ЕКФ nki-1.25-6n



Стоимость с НДС

302.08 руб. / шт.

В наличии **126** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ЕКФ**

Артикул: **nki-1.25-6n**

Изолированный: **Да**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Изоляция: **Поливинилхлорид (PVC)**

Максимальный ток (i_{max}) (А): **19**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Для защищенных от натяжения соединений: **Нет**

Проклеенная: **Нет**

Цвет изоляции: **Красный**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **6**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **.25**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **1.5**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для плоских проводников: **Нет**

Подходит для высоких температур (до 650 °С): **Нет**



Подходит для эмалированных проводов: **Да**

Подходит для прочных проводов: **Нет**

Подходит для многопроволочных проводников: **Да**

Подходит для круглых проводов: **Да**

Конструкция втулки: **Короткая**

Описание

Наконечники кольцевые изолированные НКИ EKF PROxima и вилочные изолированные НВИ EKF PROxima предназначены для оконцевания многопроволочных (гибких) медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудованию. При необходимости оперативных перекроссировок предпочтительно использование вилочных наконечников, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

