109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Наконечник кольцевой НКИ(н) 16-6 КВТ 61775

Стоимость С НДС

35.81 ₽ руб. / шт.

В наличии 881 (шт)

Доставка: от 1 дня

Код товара:

Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **61775**

Изолированный: **Да**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Цвет изоляции: **Синий**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **6**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **16**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **16**

Описание

• Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
• Материал изоляции: самозатухающий нейлон.Не содержит галогенов
• Термостойкость изоляции: 105 °C

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

• Материал наконечника: медь марки М1
• Покрытие наконечника: электролитическое лужение
• Максимальное напряжение: 690 В
• Особенности конструкции:
• исполнение «Easy Entry»: цельнолитая нейлоновая манжета имеет форму раструба для облегчения ввода многопроволочных медных жил
• благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения
• поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
• Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
• Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности