

Наконечник кольцевой НКИ(н) 2.5-6 КВТ 57911




Стоимость С НДС

5.78 ₺ руб. / шт.

В наличии 2719 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **57911**

Изолированный: **Да**

Защитное покрытие поверхности: **Луженая оловом**

Форма контактной площадки: **Кольцевая**

Цвет изоляции: **Синий**

Материал: **Медь**

Метрический размер соединительной резьбы: **6**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **1.5**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Описание

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °C



- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - исполнение «Easy Entry»: цельнолитая нейлоновая манжета имеет форму раструба для облегчения ввода многопроволочных медных жил
 - благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения
 - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

