

Наконечник штифтовой НШПИ 2.5-10 КВТ 47494



Стоимость С НДС

2.87 руб. / шт.

В наличии 160 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **47494**

Изолированный: **Да**

Форма контактной площадки: **Плоский штырь**

Цвет изоляции: **Синий**

Материал: **Медь**

Номинальное поперечное сечение с (кв.мм): **1**

Номинальное поперечное сечение по (кв.мм): **2.5**

Описание

- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования
- Мультидиапазонная альтернатива втулочным наконечникам
- Всего 3 размера штифтовых наконечников заменяют 9 размеров втулочных
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °C
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В



- Особенности конструкции:
- исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
- незаваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников
- поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.rem cable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

