

Наконечник штыревой втулочный изолир. (НШВИ F-12мм) 10кв.мм (CE100012red) красн. REXANT 08-0831



Стоимость с НДС

3.05 руб. / шт.

В наличии **961** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **08-0831**

Цвет: **Красный**

Длина втулки; гильзы, муфты (мм): **12**

Изолированный: **Да**

Не содержит (без) галогенов: **Нет**

Тип конструкции: **Стандартная**

Номинальное сечение проводника (кв.мм): **10**

Проклеенная: **Нет**

Материал: **Латунь**

Материал изоляции: **Поливинилхлорид (PVC)**

Описание

Штыревой втулочный изолированный наконечник предназначен для подключения различного электрооборудования и монтажа электросетей.

Такой современный способ подготовки кабеля заменяет процесс облуживания или



скрутки многожильных медных проводов, а также формирует целостное окончание кабеля для последующего подключения к промышленному или бытовому электрооборудованию.

Втулочный наконечник изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением и рассчитан на монтаж 2 проводников с соответствующим сечением под опрессовку. Подключение одновременно 2 проводов значительно экономит время на монтаж электросети.

Предварительно зачищенные жилы заводятся внутрь латунной втулки и обжимаются специальными обжимными инструментами – кримперами (ht-8164 арт. 12-3206; ht-301E арт. 12-3114; ht-301S арт. 12-3119, 12-3019-4).

Для удобства заведения многожильных проводов внутрь латунной втулки предусмотрена манжета конической формы, изготовленная из поливинилхлорида (ПВХ), обеспечивающая надежную защиту соединения от влаги и других внешних воздействий.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

