

Панель светодиодная SPO-1-40-4K-M (4) 40Вт 4000K IP40 4200лм 595x595x25 универс. матов. Эра B0041888



Стоимость с НДС

1 043.10 руб. / шт.

В наличии **110 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **595**

Ширина, мм: **595**

Производитель (бренд): **Эра**

Высота, мм: **25**

Артикул: **B0041888**

Количество полюсов: **3**

Цветовая температура: **4000**

Цоколь: **Нет (без)**

Мощность: **40**

Индекс цветопередачи: **80-89 (класс 1B)**

Цвет свечения: **Белый**

Монтажный диаметр: **1**

Номинальный световой поток: **4200**

Род тока: **Переменный ток (AC)**

Ширина установки: **595**

Угол светового излучения: **Рассеянный луч**

Тип лампы: **LED несменный**



Степень защиты IP: **IP40**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **35**

Описание

Светодиодная панель. Светит, как ультратонкая панель приятным равномерным светом, и не уступает по яркости, при этом имеет значительно более низкую цену. Драйвер встроен в корпус светильник полностью готов к установке и легко монтируется на потолок любого типа как в качестве встраиваемого светильника, так и накладным или подвесным способом. Легко устанавливается в потолки Армстронг, на гипсокартонные, бетонные потолки. Позволяет в разы ускорить, а значит и удешевить монтаж. Светильник создаст качественный ровный свет: индекс цветопередачи Ra - выше 80, что обеспечивает отличную цветопередачу; коэффициент пульсаций - ниже 5% - соответствует самым жестким требованиям СанПин. Такое освещение рекомендовано для учебных, дошкольных, медицинских учреждений. Является идеальным решением для офисных и общественных пространств. Цветовая температура: 4000 К - естественный дневной свет. Габаритная яркость: 3550 кд/м2. Класс светораспределения: П. Класс по ограничению яркости: 1.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

