

Пена монтажная огнестойкая FIREFORT B1 KM-FF-POM-B1 750мл KM LO43490



Стоимость С НДС

1 335.56 руб. / шт.

В наличии **53 (шт)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КМ-Профиль**

Артикул: **LO43490**

Ширина (м): **.07**

Исполнение: **Противопожарная пена**

Длина (м): **.35**

Комплект поставки: **Картридж/Баллон**

Количество наполнения (мл): **750**

Описание

Огнестойкий высокоэластичный акриловый герметик на водной основе. Используется для заделки кабельных проходок, проходок стальных труб, вентиляционных проходок, для уплотнения деформационных монтажных швов, щелей и трещин в строительных перекрытиях и конструктивных основаниях. При воздействии огня герметик обеспечивает уровень огнестойкости – до 240 минут. Имеет отличную адгезию к поверхности из цемента, кирпича, металла или дерева. Устойчив к воздействию воды. Высушенная поверхность герметика не выделяет ядовитых паров, но остается эластичной – относительное удлинение при максимальной нагрузке составляет 100%. Эксплуатируется внутри помещений с неагрессивной средой, не подвергающихся



прямому воздействию воды, промышленного и гражданского типов зданий различного назначения, в условиях относительной влажности не более 60 % и температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С. Легко наносится, хорошо обрабатывается и разглаживается. Температура хранения: от +5 до +35 градусов. Выдерживает 2 цикла «заморозка-разморозка» без изменения характеристик и химических свойств до 90 дней.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

