

Пирометр R-400 Rexant 13-3060



Стоимость С НДС

1 605.52 ₽ руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Rexant**

Артикул: **13-3060**

Память измеренных значений: **Да**

Индикация: **Цифровой**

Интерфейс: **Да**

Диапазон измерений с (град.С): **-50**

Диапазон измерений по (град.С): **330**

Измерение разности температур: **Нет**

Измерение относительной влажности воздуха: **Нет**

Измерение влажности: **Нет**

Мультидисплей: **Да**

Термоэлемент rtd: **Нет**

Термоэлемент тип b: **Нет**

Термоэлемент тип e: **Нет**

Термоэлемент тип j: **Нет**

Термоэлемент тип k: **Нет**

Термоэлемент тип n: **Нет**

Термоэлемент тип r: **Нет**



Термоэлемент тип s: **Нет**Термоэлемент тип t: **Нет**Инфракрасные измерения: **Да**Внешний датчик: **Нет**

Описание

Пирометр REXANT R-400 — это прибор, предназначенный для бесконтактного дистанционного измерения температуры различных объектов. Принцип действия построен на измерении уровня теплового излучения объекта в диапазонах инфракрасного излучения. Пирометры применяются в сферах ЖКХ, промышленности, на предприятиях, в бытовых целях и везде, где большое значение приобретает контроль температур. Приборы такого типа необходимы в роли средств безопасности и контроля температурных норм в различных технологических и производственных сферах, так как физическое взаимодействие с объектом измерения не нужно и полностью отсутствует возможность получения ожога или других связанных с большими температурами травм. Такие приборы не подходят для измерения температуры людей, для этого применяются подобные пирометры, но с узким диапазоном выборки температур (от 32 до 42 градусов).

R-400 — прибор для дистанционного определения температуры объектов пистолетного типа, выполнен из высококачественного пластика. Данный пирометр компактный и качественный, его легко держать и управлять им одной рукой. Оснащен энергосберегающим дисплеем с подсветкой, что позволяет проводить измерения в слабоосвещенных местах или темное время суток. При неиспользовании в течение 7 секунд, выключается сам и запускается мгновенно при нажатии на курок.

Имеет лазерный прицел, что позволяет проводить более точные измерения именно тех объектов или областей на объекте, которые необходимо проверить. На управляющей панели есть возможность выбора температурной шкалы (Цельсия, Фаренгейта), кнопки включения и выключения лазерного прицела и подсветки.

Калибровка и тестирование приборов произведены под контролем компании СДС.

Особенности:

Подсветка дисплея

Время измерения температуры: 0,5 сек

Переключение между диапазонами измерения в Цельсиях и Фаренгейтах

Включение/выключение лазерного прицела

Низковольтная система питания с энергосберегающими функциями

Функция автоотключения при бездействии: через 7 секунд

Простое питание от 2 батареек или аккумуляторов стандарта AAA (2 шт в комплекте)



Характеристики:

Диапазон измерений: -50~ 330 °C/-58~626 °F

Погрешность: 0~330 °C (-58~626 °F) $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2.7^{\circ}\text{F}$) или $\pm 1.5\%$

-50~0 °C (-58~32 °F) $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{F}$) но не менее

Цена деления: 0.1 °C

Оптическое разрешение (отношение расстояния к размеру пятна): 12:1

Коэффициент оптического излучения: постоянный,
0.95

Соотношение расстояния до объекта к диаметру области измерения 12:1

Рабочие температуры, 0...+40 °C

Лазерный целеуказатель Laser Class II <1mW

Источник питания: батареи 1.5 В, тип AAA 2 шт.

Вес: 120 г (с батареями)

Размеры: 153 x 38 x 85 мм

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

