

Пост кнопочный КУ-91 1Exdb IIB T5 Gb/Ex tb IIIC T95C Db-ХЛ2 ВЭЛАН

Посты управления кнопочные взрывозащищенные КУ

ПРИМЕНЕНИЕ: для работы в электрических цепях управления в условиях взрыва, опасных по газу и пыли (маркировка взрывозащиты РБ Exd) и во взрывоопасных зонах всех классов предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности (маркировка взрывозащиты Т5-Exd). Применяется для дистанционного управления электрическими аппаратами (рубильниками, контакторами) переменного и постоянного тока, а также в цепях сигнализации.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: климатическое исполнение постов У и Т категории 2 и 3. Посты также пригодны для эксплуатации в условиях, непереносимых для исполнения ХЛ: степень защиты от действия окружающей среды Р54 по ГОСТ 14254-96.

КОНСТРУКЦИЯ: пост состоит из оболочки, входного устройства с уплотнением, привода управления и кнопочных элементов. Входное устройство обеспечивает возможность подключения гибкого и бронированного кабеля, а также кабелей и проводов, прокладываемых в стальных трубах с условным диаметром до 16 мм и с уплотнением резиниче-скими колпачками. На ручном управлении в зависимости от типа поста нанесены следующие надписи: на однокнопочном – СТОП; на двухкнопочном – ПУСК, СТОП; на трехкнопочном – ВПЕРЕД, НАЗАД, СТОП.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КУ 91 X X X
КУ – Кнопочный пост управления
9 – Серия 9 – Число кнопочных элементов, 1, 2, 3
Исполнение по взрывозащите:
РБ Exd или 1Exd/ST5
Климатическое исполнение (У: ХЛ; Т)
и категория размещения (2, 3)
по ГОСТ 15150-69



НАИМ-ОВАНИЕ	М	Э	П	К	К
КУ-91	1	1Exd/ST5	112*162*92	1	22593
КУ-92	2	1Exd/ST5	128*162*130	2	22597
КУ-93	3	1Exd/ST5	128*162*177	3	22598

Стоимость с НДС

5 431.44 ₽ руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ВЭЛАН**

Артикул: **22593А**

Ширина (мм): **92**

Высота (мм): **162**

Глубина (мм): **112**

Диаметр отверстия (мм): **16**

Количество постов: **1**

Цвет верхней части корпуса: **Желтый**

Материал корпуса: **Пластик**

Конструкция корпуса: **Корпус для поверхностного монтажа**

Степень защиты IP: **IP54**

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

