

Преобразователь частоты STV050 Hertz 11кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора SE STV050D11N4



Стоимость с НДС

30 870.38 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **STV050D11N4**

Ширина (мм): **106**

Высота (мм): **240**

Глубина (мм): **146**

С блоком управления: **Да**

Количество цифровых входов: **4**

Количество цифровых выходов: **1**

Количество аналоговых входов: **1**

Количество аналоговых выходов: **1**

Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: **1**

Поддержка протокола MODBUS: **Да**

Степень защиты IP: **IP20**

С подключением к ПК: **Да**

Напряжение сети с (В): **380**

Напряжение сети по (В): **480**

Частота сети: **50/60 Гц**



Тип преобразователя частоты переменного тока: **Преобразователь в режиме источника напряжения**

Количество выходных фаз: **3**

Количество входных фаз: **3**

Максимальная выходная частота (Гц): **599**

Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номин.выход.напряжении (кВт): **11**

Выходная мощность при номинальном выходном напряжении (кВт): **11**

Максимальное напряжение на выходе (В): **440**

Номинальный выходной ток (А): **25**

Описание

Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): $U_n = 3\Phi 400V$; $P_n = 11$ кВт; $I_n = 25$ А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): $U_n = 3\Phi 400V$; $P_n = 7,5$ кВт; $I_n = 17$ А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: $3\Phi 380 (-15\%) \sim 440V (+10\%)$. Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс C3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3C2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от $-20^{\circ}C$ до $+50^{\circ}C$ (до $+40^{\circ}C$ без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж "бок-о-бок" (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер D. ШxВxГ (мм): 106x240x146. Вес: 2,2 кг.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

