

Провод греющий ПНСВ 1х1,2 - СПЕКТР



Стоимость С НДС

1.74 руб. / м.

В наличии 364000 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00095033



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **1,2**

Производитель (бренд): **СПЕКТР**

Марка кабеля: **ПНСВ**

Тип кабеля: **нагревательный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **сталь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Диаметр, мм: **2,8**

Наружный покров: **защитный шланг из ПВХ пластика**

Область применения: **промышленный**

Вес, кг/м: **16**



Описание

Назначение провода ПНСВ 1,2

Провод нагревательный со стальной однопроволочной жилой диаметром 1,2 мм и изоляцией из поливинилхлоридной композиции. Предназначен для обогрева при фиксированном монтаже монолитного бетона и железобетона в зимний период строительства, а также для прогрева объектов нефтяной и газовой промышленности. Применяется для поддержания оптимальной температуры бетонной смеси в процессе твердения при отрицательных температурах окружающей среды, что обеспечивает достижение проектной прочности конструкций. Провод работает при номинальном переменном напряжении до 380 В частотой 50 Гц или постоянном напряжении до 1000 В.

Расшифровка провода ПНСВ 1,2

- П - провод;
- Н - нагревательный;
- С - стальная токопроводящая жила;
- В - изоляция из поливинилхлоридной (виниловой) композиции.

Условия хранения и эксплуатации

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +50 °С.

Минимальная температура монтажа: -15 °С.

Номинальный рабочий ток: 14-16 А.

Удельная мощность нагрева: до 20 Вт/м при напряжении питания 60-70 В.

Максимальная температура нагрева жилы в рабочем режиме: до 80 °С
(температура поверхности бетона контролируется в пределах 40-60 °С для обеспечения нормального твердения).

Срок службы при соблюдении условий эксплуатации: не менее 10 лет.


Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Срок хранения в закрытых помещениях при температуре от -50 °С до +35 °С: не более 3 лет.

Поставка: провод поставляется в бухтах длиной 100, 200 или 1000 м.

Галерея





[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

