

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-20 - Цветлит



Стоимость С НДС

303.14 руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00151897



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **240**

Производитель (бренд): **Цветлит**

Марка кабеля: **СИП-3**

Тип кабеля: **самонесущий**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **алюминий**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Материал изоляции: **светостабилизированный сшитый полиэтилен**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **20**

Диаметр, мм: **24**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31946-2012**

Климатическое исполнение: **В**

Категория нераспространения горения: **без обозначения**



Вес, кг/м: **0,95**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -60 до 50**

Описание

Назначение кабеля СИП-3 1х240-20

Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Предназначен для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) с номинальной частотой 50 Гц. Применяется для прокладки линий на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

Расшифровка кабеля СИП-3 1х240-20

С - самонесущий; И - изолированный;

П - провод;

3 - тип конструкции.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 90°C.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 250°C.

Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 130°C.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.

Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Документация

ГОСТ 31946-2012 - Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.pdf 3.3мб



Сертификаты



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

